LED Display SPEC Table 非開閉式・開閉式（屋内仕様／屋外仕様）

～【非開閉式（屋内）TYPE】～

＜屋内仕様＞

Size	製作最小 320×320mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋内用：P2.0
輝 度	屋内用：800cd/㎡



Size	640×640mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋内用：P2.0
輝 度	屋内用：800cd/㎡

Size	320×960mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋内用：P2.0
輝 度	屋内用：800cd/㎡

～【開閉式 TYPE】～

＜屋内仕様＞



Size	製作最小 640×640mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋内用：P2.0
輝 度	屋内用：800cd/㎡

Size	1280×1280mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋内用：P2.0
輝 度	屋内用：800cd/㎡



Size	1920×1920mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋内用：P2.0
輝 度	屋内用：800cd/㎡

※開閉式（屋内用）に関しては、フレーム10mm幅がつく仕様となります。

＜屋外仕様＞

Size	製作最小 640×800mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋外用：P2.5
輝 度	屋外用：5000cd/㎡

Size	1280×1600mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋外用：P2.5
輝 度	屋外用：5000cd/㎡

Size	1920×2400mm
両面・片面仕様	両面・片面
LED ピッチ	屋外用：P2.5
輝 度	屋外用：5000cd/㎡

※開閉式（屋外用）に関しては、防水加工上細かいLedの設定は不可の為500角パネル利用（フレーム無し）